

spaceInmotion30

Version 1.1

11.10.2023

Bestelldaten	
Produktbezeichnung	Code
spaceInmotion30	W11.4WIIN
Frontfarbe	Querträger und Steher
Apolloweiß	Buchenholz, geölt
Montagelage	Standheizung
	0



Generelle Beschreibung	
<p>spaceInmotion30 ist eine mobile Infrarot-Standheizung im optimalen Preis/Leistungsverhältnis, welche primär als Komponente eines Hauptheizungssystems in Kombination mit weiteren easyTherm Infrarotpaneelen und Regelungssystemen für Wohn-, Büro- und Arbeitsräume entwickelt ist. spaceInmotion30 wandelt elektrische Energie hocheffizient in langwellige Wärmestrahlung (Infrarot C) um. Die von spaceInmotion30 erzeugte Wärmestrahlung eignet sich hervorragend als behagliche Raumheizung und angenehme Arbeitsplatzbeheizung in großen Räumen. Dabei sind durch Wartungsfreiheit und geringeren Energieverbrauch Einsparungen der Gesamtkosten gemäß ÖN M7140/VDI 2067 von bis zu 65% gegenüber herkömmlichen Heizungssystemen zu erreichen. Durch den einzigartigen Aufbau von spaceInmotion30 wird der Großteil der Energie als Infrarot-Strahlung an der Vorderseite des Paneels abgegeben; die Rückseite gibt praktisch keine Wärmestrahlung ab. Infrarot C ist verträglich und äußerst angenehm für Menschen und belässt Farben und Oberflächenbeschaffenheit von trockenen Materialien unverändert.</p> <p>spaceInmotion30 weist eine Ausführung mit einer Vorderseite in sPc-Ausführung (easyTherm structurePowdercoating) und einer vergoldeten Alu-Rückwand in Weltraumtechnologie auf. Dieser Aufbau ermöglicht eine lange Lebensdauer des Gerätes. Rückseitig vormontierte Querträger aus geöltem Buchenholz lassen sich einfach mit den beigepackten Stehern aus ebenfalls geöltem Buchenholz verschrauben und bieten so einen sicheren und stabilen Stand. spaceInmotion30 kann innerhalb des Handbereichs montiert werden und ist nicht für dauerhafte Berührung geeignet. Nach EN 60355 ist eine Verletzungsgefahr ausgeschlossen.</p>	

Merkmale	
<ul style="list-style-type: none"> • Effiziente Heizung für Wohn-, Geschäfts- und Arbeitsräume • Geringer Energieverbrauch • Angenehme und sehr behagliche Wärme durch langwellige Wärmestrahlung • Wärmestrahlung praktisch nur auf der Vorderseite • Einzigartiger, rahmenloser Aufbau mit cPc (easyTherm ceramicPowdercoating) und vergolder Rückwand • Kunststoffarme Aufbau, daher frei von Ausgasungen oder Ausdünstungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Wartungsfreiheit • Rasche und einfache Montage • Sehr kurze Aufheizzeit • Sehr haltbar und langlebig • Geringes Gewicht • Elektrosmogarm

Heizungsdaten in m ² bei entsprechender Wärmedämmung (grobe Richtwerte; die Daten sind abhängig von Bauphysik, Standortklima und Wohngewohnheiten) Beachte: Bei Räumen über 30 m ² ist je 30 m ² zumindest ein Paneel erforderlich	sehr gut	gut	mittel	schlecht
	30	16	10	7

spaceInmotion30

Version 1.1

11.10.2023

Verpackungsinhalt*

Infrarot-Heizpaneel, 2x Querstreben (vormontiert), 2x Steher, 4x Möbelrollen, Schraubenset, Schraubenschlüssel, Inbusschlüssel.

Regulatorische Hinweise



Mit der CE-Kennzeichnung auf dem Typenschild wird dokumentiert, dass die Geräte gemäß des Erzeugers die Anforderungen folgender Richtlinien und Normen erfüllen:

- Niederspannungsrichtlinie
- Elektromagnetische Verträglichkeit
- EN60335
- EN62233

Die genauen Anhänge und Ausgabedaten können in der jeweils aktuellen Konformitätserklärung (CE-Erklärung) beim Erzeuger eingesehen werden.



Gemäß Begleitrichtlinien der Kommission zur VO (EU) Nr. 2015/1188 (Ökodesign-Richtlinie) muss eine externe Temperaturregelung erfolgen. Dabei sind Original-Regelungsgeräte von easyTherm zu verwenden, um die geforderten Korrekturfaktoren zu erreichen. Die erforderlichen Tabellen sind in der Betriebsanleitung zu finden.



Dieses Gerät ist bleifrei gemäß RoHS.

Umgebungsbedingungen

Beschreibung	Größe	Einheit	min.	typ. (ca.)	max.
Umgebungstemperatur	TU,min	°C			+40
Lagerungstemperatur	TL,min	°C	-40		+125
Luftfeuchtigkeit	F	rel. %			95
Schutzart	-	-		IP44	

Elektrische Daten

Beschreibung	Größe	Einheit	min.	typ. (ca.)	max.
Nominelle Betriebsspannung (50 Hz)	U	VAC		230	
Elektrische Leistungsaufnahme @ U = 230 VAC	Pel,p	W		900	
Anschluss: GST 18 Heißgerätesteckverbinder mit Schuko-Adapter	I,C	m		3,5	
Querschnitt der 3 Anschlusspole (N, P, PE)	q	mm²		1,5	

Strahlungsdaten (@ T,U = 20 °C; vertikale Wandmontage)

Beschreibung	Größe	Einheit	min.	typ. (ca.)	max.
Typische Oberflächentemperatur Front	T,f	°C		90	
Typische Oberflächentemperatur Rückwand	T,r	°C		50	
Aufheizzeitkonstante	t,A	Min			4,2
Wellenlängenbereich des Strahlungsmaximums	L,max	μm	5...15		

Mechanische Daten

spaceInmotion30

Version 1.1

11.10.2023

Beschreibung (siehe Maßzeichnung)	Größe	Einheit	min.	typ. (ca.)	max.
Abmessung Höhe	H	mm		1077	
Abmessung Breite	B	mm		1250	
Abmessungen Tiefe	T	mm		580	
Dicke Paneel + Halterung	D	mm		49	
Abmessung Höhe ohne Rollen	H1	mm		1025	
Abmessung Länge Paneel	L	mm		750	
Gewicht	m	kg		16	

