

# TAFELHEIZUNG

## TECHNISCHE DATEN

**Oberfläche Tafelheizung:** Stahl keramisch beschichtet, Schiefer, Aluminiumrahmen

**Rückseite:** Elo. verzinktes Blech

**Halterungen:** Zinklegierung

**Schutzart:** IP40 (Netzstecker), IP40 (Festanschluss)

**Spannung:** 230 Volt, 50 Hz

**Elektromagnetische Verträglichkeit:** Elektrosmogarm

**Garantie:** 10 Jahre

**Oberflächentemperatur:** ca. 85-90°C bei Raumtemperatur 20°C

**Abstrahlwinkel:** 120°

**Montage:** Wand- und Deckenmontage möglich

**Halterungen** an der Rückseite werkseitig montiert, 4 bzw. 6 Stk, 38mm tief

**Länge Anschlusskabel:** ca. 1,90 m

**Raumtemperaturregelung** nicht im Lieferumfang enthalten

**Anmerkung:** Verwenden Sie Magnete, Kreide und Kreidesstifte nur im kalten Zustand.



Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer Emailheizung	Artikelnummer Tafelheizung
R600	600 Watt	ca. 13 kg	ca. 16 kg	1006 x 606 x 17 mm	1160 x 720 x 90 mm	Ro600WHIAEU	Ro600BBRAEU
R900	900 Watt	ca. 18 kg	ca. 21 kg	1206 x 706 x 17 mm	1380 x 820 x 90 mm	Rog900WHIAEU	Rog900BBRAEU
R1100	1100 Watt	ca. 20 kg	ca. 23 kg	1606 x 606 x 17 mm	1770 x 720 x 90 mm	R1100WHIAEU	R1100BBRAEU

## Abmessungen:

